

 Сертификат соответствия № РОСС.RU.ДМ31.Н00155 Срок действия с 10.10.2017 по 09.10.2020 г.	ООО «Акватор» 306230, РФ, Курская обл., г. Обоянь, ул. Ленина, д. 104 «Д» +7(47141)2-26-77	 Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПРО.097.Н.00097 Срок действия с 03.02.2018 по 03.02.2021 г.
--	---	---

Паспорт
Панели отделочные
ТУ 5536-002-47916893-00

1. Введение

1.1 Настоящий паспорт предназначен для ознакомления Покупателя с панелями отделочными, их конструктивными особенностями, обусловленными ТУ 5536-002-47916893-00, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.

2. Назначение

- 2.1 Панели отделочные применяются в качестве элементов дизайна при оформлении помещений, защищенных от увлажнений и нагрузок на изгиб.
 2.2 Размеры Панелей отделочных 2800*610*6 мм.
 2.3 Производство изделия осуществляется на основании ТУ 5536-002-47916893-00.

3. Внешний вид

3.1. На панелях отделочных допускаются:

Наименование дефекта	Нормы ограничения для панелей
Царапина на поверхности панели	Допускается на 1 кв.м. поверхности не более 2 шт. длиной до 10 мм и глубиной до 0,3 мм
Вмятины, раковины на поверхности панели, покрытые лакокрасочным слоем	Допускается на 1 кв.м. поверхности плит не более 2 шт., диаметром до 10 мм и глубиной до 0,3 мм
Пятно на поверхности панели	Не допускается общей площадью более 2 кв.см в количестве более 2 шт./м ²
Прозрачные точечные включения в лаковое покрытие диаметром до 1,5 мм	Допускается до 5 шт. на 1 кв.м поверхности панели
Непараллельность печатного рисунка относительно боковой кромки	Допускается до 3 мм на 1 м длины
Непропечатка рисунка	Допускается незначительная, не портящая внешний вид и не более 1% поверхности
Отклонения по размерам	Допускается в пределах ±10 мм по высоте панели, ±20 мм по длине панели
Сколы, местное повреждение кромки по монтажному полю, отсутствие монтажного поля по одному краю	Не нормируется

3.2. Физико-механические показатели соответствуют нормам:

Наименование показателя	Норма для групп качества
Стойкость покрытия к истиранию согласно ГОСТ 27820, обороты не менее	100
Термическая стойкость покрытия согласно ГОСТ 32289	стойкое
Твердость поверхности защитно-декоративного покрытия при нагрузке 1,5 Н методом №1 согласно ГОСТ 27326, мкм	57,1

4. Комплектность

4.1. Панели отделочные в индивидуальной упаковке укладываются в штабель на деревянный поддон. Штабель с панелями защищен от загрязнений упаковочным материалом и закреплён упаковочной лентой.

5. Требования к транспортировке

- 5.1. При хранении и транспортировке должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнений, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
 5.2. Панели отделочные допускается перевозить транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и контейнерах
 5.3. На панели отделочные не допускается наступать и бросать их при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

6. Требования к хранению

- 6.1. Хранение Панелей отделочных допускается в закрытых помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков с относительной влажностью воздуха до 60%
 6.2. Не допускается хранение под прямыми солнечными лучами, т.к. это может вызвать неравномерное выцветание.

7. Требования к эксплуатации

- 7.1. Важно знать, что сохранность панелей и срок службы зависит не только от качества материала, но и от правильного ухода при эксплуатации.
 7.2. Панели отделочные относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри помещений, не подверженных резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +15оС и не выше +35оС, с относительной влажностью от

30% до 60%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и к повреждению.

7.3. В процессе эксплуатации возможно изменения оттенка покрытия панелей под воздействием повседневного ультрафиолетового излучения

7.4. Необходимо избегать грубого механического воздействия на панель, это может привести к ухудшению внешнего вида (сколы, потертости, царапины).

7.5. Не допускается эксплуатация панелей ближе 7 см от отопительных приборов и других источников тепла.

7.6. В случае загрязнения панель можно протереть специальной чистящей салфеткой и средствами для ухода за мебелью или увлажненной водой, а затем отжатой досуха, фланелевой салфеткой. Для ухода за панелями следует использовать только качественные, специально предназначенные для этих целей чистящие и полирующие средства в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения.

7.7. Ни в коем случае не применять технические губки с абразивной поверхностью и чистящие порошки. Полированные поверхности после чистки желательно натереть плюшевой салфеткой или фетровой материей

7.8. Нельзя допускать, чтобы на панель попали капли краски или иные химические реагенты: при этом, используя растворители для удаления пятен, вы разрушаете лакированный слой и негативно воздействуете на деревянную поверхность.

8. Условия гарантийных обязательств

8.1. Гарантийный срок на Панели отделочные:

- на покрытие – гарантия 1 год
- гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки Панелей отделочных со склада завода-изготовителя.

8.2. Завод-изготовитель гарантирует функционирование Панелей отделочных при условии выполнения правил по эксплуатации.

8.3. Панели отделочные снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства, попытки ремонта конечным покупателем;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

8.4. Гарантия не распространяется на следующие дефекты:

- вызванные механическим воздействием;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ или жидкостей;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- возникшие в результате некачественного монтажа;
- возникшие в результате нарушения правил транспортировки;
- возникшие в результате нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода.

8.5. При обнаружении дефектов производственного характера необходимо обратиться к фирме-продавцу. Возврат изделия осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность панелей. Без упаковки прием возвратных панелей не производится.